

Техническо описание

Практика Тонер Боя

Определение

За тониране на водоразредими бои. Подходяща и за самостоятелна употреба, например върху стени, тапети, бетон, гипс картон и др.

Класификация

- Водоразредим продукт
- За интериорна употреба
- Цветова гама – 12 цвята по каталог

Състав

Представява система от пигменти, пълнители, диспергатор , сгъстител , вода и полимерна дисперсия

Показатели

№	Показатели	Норма	Метод
1.	Външен вид след разбъркване	Хомогенна пастообразна маса	Визуално
2.	Цвят	По еталон	БДС 2314-82
3.	pH стойност	7 ÷10	БДС EN ISO 787-9
4.	Съдържание на нелетливи вещества, (105 ±) °С, в %, не по-малко от	40	БДС EN ISO 3251-98

Начин на употреба

(1) За тониране на водоразредими бои:разклатете интензивно преди употреба . Добавете към основната боя в желаното съотношение и разбърквайте много добре. Спазвайте инструкциите за употреба на боята, която се тонира.

(2) При самостоятелна употреба : Нанася се с четка или валяк в два слоя през интервал около 3 часа. Работи се при температура над 10 °С.

Разреждане

С вода

Съхнене :

2-3 h при 20° С

Съхранение :

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване

Срок на съхранение

36 месеца от датата на производство

Разход:

100 – 150 ml / m²

Нето:

250 ml е

Документация

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

- Наименование на фирмата производител
- Наименование на продукта и Техническа Спецификация
- Норми и резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация ТС 106 -2013
- Дата на производство
- Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

- Входящ контрол на суровините и материалите
- Технологичен (производствен) контрол
- Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС:

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: A/a) е 30 g/l

Мерки за безопасност :

Информация в Информационния лист за безопасност