

Техническо описание**Dekorator
Life Style H₂OME
Емайллак****Определение**

Водоразредима боя на база полимерна емулсия. Универсално решение за защита и декорация на повърхности от дърво и метал. Образува гланцово покритие, устойчиво на влага, атмосферни условия и механични въздействия

Класификация

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна емулсия
- За екстериорна и интериорна употреба
- Цветова гама: 8 цвята по картел на фирмата

Може да се произвежда и в други цветове по заявка.

Състав

висококачествена самоомрежваща се полимерна емулсия , коалисцент, пигменти и специални добавки подобряващи качеството,

Показатели

№	Показатели	Характеристика и норма	Методи за изпитване
На продукта			
1.	Външен вид след разбъкване	Хомогенна маса	визуално
2.	Съдържание на нелетливи в-ва, (105±2)° C/ 2 h, в %, не по-малко от	40	БДС EN ISO 3251
3.	pH стойност	7 ÷ 9	БДС EN ISO 787-9
На покритието			
4.	Съхливост при (23±2)° C до степен 4, в h , не повече от	3	БДС 8663-80
5.	Цвят	По еталон	БДС 2314 – 82

Начин на употреба:

Да се разбърка добре преди употреба . Нанася се върху здрави и чисти повърхности с четка, валик или пистолет . Препоръчва се допълнително

грундиране с Dekorator Грунд – боя за дърво и метал , особено в случаите , когато се боядисва върху стари гланцови покрития от алкидни бои и емайли. Работи се при температура над 10 ° C . След работа инструментите се измиват веднага с вода.

Разреждане:

Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разрежи с вода до 5 %.

Разход:

100 ml/m²

Съхнене:

2-3 h при 20°C

Съхранение:

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение

36 месеца от датата на производство

Нето:

750 ml e

Документация:

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

- Наименование на фирмата производител
- Наименование на продукта и Техническа Спецификация
- Норми и резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация ТС 109-2013
- Дата на производство
- Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

- Входящ контрол на суровините и материалите
- Технологичен (производствен) контрол
- Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС: Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/г) е 130 g/l
Продукта съдържа по-малко от 30 g/l

Мерки за безопасност :

Информация в Информационния лист за безопасност