

Техническоописание**Dekorator**

ЛАТЕКС

Сребърни йони

Определение

Водоразредима матова интериорна боя за стени и тавани с повишена защита . Съдържа източник на сребърни йони. Има висока покривност, лесно се нанася и е устойчива на триене и миене.

Класификация

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна дисперсия
- За интериорна употреба
- Цветова гама: бял

Оцветява се с пигментни пасты на водна основа.

Състав

Водна полимерна дисперсия, пигменти, пълнители, добавки.

Показатели

№	Показатели	Характеристика и норми	Метод
	На продукта		
1.	Външен вида след разбъркване	Хомогенна маса	визуално
2.	Съдържание на нелетливи вещества , (105±2)°C/ 2 h , в %, не по-малко от	60	ВФМ 2
3.	pH стойност	8÷10	с pH метър
4.	Вискозитет по Брукфийлд KU-2 при (23±0,5)°C, в KU , не по-малко от	100	ВФМ 9
5.	Плътност, в g/cm ³ . не по-малко от	1,54-1,58	БДС ISO 2811-1
	На покритието		
6.	Съхливост при (23±2)°C, степен 4, в h, не повече от	3	ВФМ 3
7.	Покривност, в g/m ² , не повече от	150	ВФМ 6

Начинна употреба:

Преди употреба боята трябва да се разбърка добре. Нанася се с четка или валик върху здрави и чисти повърхности. Нови повърхности се грундират с подходящ грунд за стени. Следващ слой се нанася след пълно изсъхване на предходния. Може да се тонира с пигментни паста на водна основа. Работи се при температура над 10°C. След работа инструментите се почистват веднага с вода.

Разреждане:

Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 5%

Разход:

90-100 ml/m² в зависимост от основата за нанасяне

Съхнене:

2-3 h при 20°C

Съхранение:

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срокна съхранение:

24 месеца от датата на производство

Нето:

2,5L e ; 4Le; 8,5Le; 15L±0,5%

Документация:

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

- Наименование на фирмата производител
- Наименование на продукта и Техническа Спецификация
- Норми и резултати от анализа съгласно Техническата Спецификация ТС 123-2016
- Дата на производство
- Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

- Входящ контрол на суровините и материалите
- Технологичен (производствен) контрол
- Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/а) е 30 g/l

Мерки за безопасност:

Информация в Информационния лист за безопасност