

## Техническо описание

### AQUIS

Diamond Hard / Паркетен лак „Diamond Hard “,



## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Полиуретанов водоразредим лак за паркет с висока твърдост . Предназначен за лакиране на паркети и подови покрития от твърда дървесина в закрити помещения .

## КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – хибридна полиуретанова емулсия
- За интериорна употреба
- Цветова гама: безцветен

## НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Нанася се върху здрави и чисти дървени повърхности с четка, валик или шприц пистолет. Работи се при температура над 10°C. След работа инструментите се измиват веднага с вода.

**Разреждане:** Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 3 %

**Разход:** 80 - 100 ml/m<sup>2</sup> за един слой

**Съхнене:** повърхностно изсъхване 30 мин. Следващ слой се нанася след пълно изсъхване на предходния .

## СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи.

Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение 36 месеца от датата на производство .

Най – добро до : виж маркировката

## ОПАКОВКА

Продуктът се предлага в пластмасови опаковки от 0,65 l e и 2,5 l e

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Показатели / методи	Характеристика и норми
Съдържание на нелетливи вещества, (105±2)°C/ 2 h, в %, не по-малко от (ВФМ 2)	30
pH (с pH-метър, 10% разтвор с дестилирана вода )	7 ÷ 9
Съхливост при (23±2)°C, до степен 4, в h, не повече от (ВФМ 3)	5
Твърдост с апарат на Кьониг, в условни единици, не по-малко от (БДС ISO 1522-96 )	100
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/д )	130 g/l