

Техническо описание

Лепило С-200 ПВА



ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За залепване на хартия, картон, тъкани, подови настилки и стенни облицовки на текстилна основа. Използва се и като добавка в гипсови шпакловки.

КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – поливинилацетатна дисперсия

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преди употреба се разбърква много добре. Нанася се с четка или валик.

Препоръчителна температура за употреба – от 15 °С до 25 °С. Инструментите се измиват с вода веднага след края на работата.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 5%.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване. Срок на съхранение 12 месеца от датата на производство

ОПАКОВКА

250 ml e; 500 ml e; 1,0kg e; 3,5 kg e; 18 kg ±0,5 %

ТЕХИЧЕСКИ ДАННИ

Показатели	Норми
Съдържание на нелетливи вещества, (125±2)°С , в %, не по-малко от (ВФМ 2)	27
рН стойност, не по- малко от (с рН метър)	4,5
Цвят (Визуално)	Бял