

Техническо описание

ПРАКТИКА Алкиден грунд



ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за грундиране на добре почистени и обезмаслени повърхности от черни метали преди нанасяне на бои или емайллакове. Образува гладко, матово покритие с добра адхезия и еластичност.

КЛАСИФИКАЦИЯ

- Продукт на база органични разтворители
 - Свързващо вещество – алкидна смола
 - За екстериорна и интериорна употреба
 - Цветова гама: Произвежда се в оксидно червен и сив цвят
- Може да се произведе и в цвят по предоставена мостра

НАЧИН НА РАБОТА

Преди употреба се разбърква добре. Боядисваните повърхности се почистват, обезмасляват и обезпрашават. Нанася се с четка, валик или шприц пистолет. След изсъхване на грунда, се нанася финашното покритие от боя или емайллак.

Инструментите се почистват веднага след края на работата с разредител АМВ или МРТ.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост се разрежда с разредител АМВ или МРТ.

Разход: 100-120 ml/m²

Съхнене: Максимум 15 часа при 23 °С.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън и от достъп до деца. Срок на съхранение 24 месеца от датата на производство.

ОПАКОВКА

650ml e; 3,5kg e; 25kg±0,5%

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Норми
Външен вид (визуално)	Хомогенна маса
Вискозитет по ВЗ-4 при (20±0.5)°С, в s, не по-малко от (ВФМ 4)	45
Финоста на смилане, в µm, не повече от (ВФМ 5)	25

Съхливост при $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$ до степен 4, в h, не повече от (ВФМ 3)	15
Цвят (визуално, пробата и еталона се нанасят успоредно)	По еталон
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/г)	300 g/l